ALLEGATO 3.1 - CARATTERISTICHE TECNICHE FORNITURA E FABBISOGNI

		caratteristiche										
cod_art	descr_art	GRAMMATURA Basis Weight ISO 536	SPESSORE Thickness ISO 534	OPACITA' ISO Opacity ISO 2471	BIANCO ISO ISO 2470	BIANCHEZZA MINIMA CIE Whiteness ISO 11475 (CIE)	COMPATIBILITA'	Sostenibilità OBBLIGATORIO	Origine Fibre Min. 70%	SBIANCAMENTO Processo Chimico VALORE MINIMO	**unità misura**	**Previsione consumo per 18 mesi**
009000130014	**CARTA FOTOCOPIAT A4 21X29,7**	80 g/m² (± 3%)	95 - 111 µm	> 90%	≥106 %	≥160%	Laser, Inkjet, Fronte/Retro automatico	CAM / Ecolabel-UE o NORDIC SWAN	FSC® o PEFC™	ECF (Senza cloro elementare)	risma	**54000**
009000130012	**CARTA FOTOCOPIAT. A3 29,7X42**	80 g/m² (± 3%)	95 - 111 µm	> 90%	≥106 %	≥160%	Laser, Inkjet, Fronte/Retro automatico	CAM / Ecolabel-UE o NORDIC SWAN	FSC® o PEFC™	ECF (Senza cloro elementare)	risma	**750**
009000130016	**CARTA FOTOCOPIAT. A5 21X15**	80 g/m² (± 3%)	95 - 111 µm	> 90%	≥106 %	≥160%	Laser, Inkjet, Fronte/Retro automatico	CAM / Ecolabel-UE o NORDIC SWAN	FSC® o PEFC™	ECF (Senza cloro elementare)	risma	**375**
009000100048	**CARTA PLOTTER F.TO CM. 91,4 X 50 MT.OPACA INKJET**	90 g/m² (± 3%)	110-120 µm	> 92%	≥106 %	≥160%		Dichiarazione del produttore che rispetta i CAM	FSC® o PEFC™	ECF (Senza cloro elementare)	rotolo	**30**
009000130000	**CARTA FOTOCOPIAT. A4 21X29,7**	100 g/m² (± 3%)	110-115 µm	> 95%	≥106 %	≥160%	Laser, Inkjet, Fronte/Retro automatico	CAM / Ecolabel-UE o NORDIC SWAN	FSC® o PEFC™	ECF (Senza cloro elementare)	risma	**450**